

SCHEMA TECNICA

# CRISTAL 0,5 MM

Codice: ST-01 | Revisione: 02 | Data: 24-02-20

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Peso totale PVC	UNI EN ISO 2286-2	g/m <sup>2</sup>	625	-
Spessore	UNI EN ISO 2286-3	mm	0,50	-
Trasmissione luminosa	JIS K - 7361	%	98,7	-
Resistenza alla trazione (ordito)	JIS K - 6732	N/cm	26,8	-
Resistenza alla trazione (trama)	JIS K - 6732	N/cm	25,9	-
Resistenza alla lacerazione (ordito)	JIS K - 6732	N/cm	41,1	-
Resistenza alla lacerazione (trama)	JIS K - 6732	N/cm	41,5	-
Allungamento (ordito)	JIS K - 6732	%	359	-
Allungamento (trama)	JIS K - 6732	%	358	-
Resistenza al freddo	JIS K - 6772	°C	-35	-
Comportamento alla fiamma	D.M. 26/06/84	classe	2 (ignifugo)	-
Durezza	-	Shore	3,5	-
Resistenza agli agenti atmosferici	-	800 h	Nessun cambiamento	-

NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni  $\pm 5\%$ , che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



**Headquarter**

**CITTADELLA**

Via del Macello, 30  
35013, Cittadella (PD)  
+39 049 5971920

**BOLOGNA**

Interporto di Bologna  
Blocco 4.3 Sud  
+39 334 6050405

**PIACENZA**

Via Bartolomeo Riva, 16  
29122 Piacenza (PC)

[info@telonitosesto.it](mailto:info@telonitosesto.it) | [www.telonitosesto.it](http://www.telonitosesto.it)

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.  
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.  
All rights reserved. Tous droits réservés.