

SCHEDA TECNICA

TESSUTO COIBENTATO IGNIFUGO

Codice: ST-15 | Revisione: 02 | Data: 24-02-20

TESSUTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Peso totale	UNI EN ISO 2286-2	g/m2	1300	-
Spessore complessivo	UNI EN ISO 2286-3	mm	3	-
Resistenza alla trazione (ordito)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	3000	-
Resistenza alla trazione (trama)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2800	-
Resistenza alla lacerazione (ordito)	DIN 53363	N	300	-
Resistenza alla lacerazione (trama)	DIN 53363	N	300	-
Adesione	UNI EN ISO 2411	N/cm	15	-
Resistenza al freddo	UNI EN 1876-1	°C	-10	-
Resistenza al caldo	-	°C	+70	-
Solidità alla luce	UNI EN ISO 105-B02	livello	> 6	-
Resistenza alla piegatura (X 100000)	DIN 53359-A	numero	0 pieghe	-
Isolamento acustico	UNI EN ISO 717-1	dB	RW=17	-
Comportamento alla fiamma	D.M. 26/06/84	classe	2 (ignifugo)	-

SUPPORTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TIPO
Natura del filato	UNI EN ISO 2076	-	-	PES
Titolo del filato	UNI EN ISO 2060	dtex	1100	-

Spalmatura	PVC, schiumato in PVC, unilaterale
Finissaggio	Laccatura sul dritto, antimicrobica

OSSERVAZIONI: Testato secondo UNI EN 71-3. | NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni ± 5%, che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



**Headquarter
CITTADELLA**

Via del Macello, 30
35013, Cittadella (PD)
+39 049 5971920

BOLOGNA

Interporto di Bologna
Blocco 4.3 Sud
+39 334 6050405

PIACENZA

Via Bartolomeo Riva, 16
29122 Piacenza (PC)

info@telonitosetto.it | www.telonitosetto.it

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tous droits réservés.