

SCHEMA TECNICA

TESSUTO

MEZZO PANAMA

Codice: ST-24 | Revisione: 00 | Data: 24-02-20

TESSUTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Peso totale	UNI EN ISO 2286-2	g/m ²	700	-
Spessore finale	UNI EN ISO 2286-3	mm	0,54	-
Resistenza alla trazione (ordito)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2500	-
Resistenza alla trazione (trama)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2500	-
Resistenza alla lacerazione (ordito)	DIN 53363	N	220	-
Resistenza alla lacerazione (trama)	DIN 53363	N	300	-
Stabilità dimensionale	-	%	1	-
Resistenza al freddo	UNI EN 1876-1	°C	-30	-
Resistenza al caldo	-	°C	+70	-
Comportamento alla fiamma	UNI ISO 3795	-	NO FR	-
Solidità alla luce	UNI EN ISO 105-B02	livello	6	-
Resistenza alla piegatura (X 100000)	DIN 53359-A	numero	0 pieghe	-
Adesione	UNI EN ISO 2411	N/cm	40	-
Impermeabilità	UNI EN ISO 811	-	Impermeabile	-

SUPPORTO
E SPALMATURA

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TIPO
Tessuto di supporto	UNI EN ISO 2076	-	-	PES HT
Titolo del filato	UNI EN ISO 2060	dtex	1100	Panama 1/2
Costruzione (ordito)	ISO 4602	fili/cm	8	-
Costruzione (trama)	ISO 4602	fili/cm	8	-
Peso tessuto di supporto	UNI EN ISO 2286-2	g/m ²	180	-
Peso spalmatura PVC	UNI EN ISO 2286-2	g/m ²	520	-

NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni $\pm 5\%$, che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



Headquarter

CITTADELLA

Via del Macello, 30
35013, Cittadella (PD)
+39 049 5971920

BOLOGNA

Interporto di Bologna
Blocco 4.3 Sud
+39 334 6050405

PIACENZA

Via Bartolomeo Riva, 16
29122 Piacenza (PC)

info@telonitosesto.it | www.telonitosesto.it

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tous droits réservés.