

**TELONI TOSETTO®**

TELONI TOSETTO Srl Unipersonale

35013 CITTADELLA (PD) - Via del macello, 30 - Tel. 049 5971920 - Fax 049 5972315

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese PD: 04245050283 - R.E.A. PD-374108 - Cap. Soc. € 100.000,00 i. v.
www.telonitosesto.it - info@telonitosesto.it**TESSUTO 890 g/mq****DESCRIZIONE TECNICA**

Tessuto di supporto:	DIN ISO 2076	PES
Filato:	EN ISO 2060	1100 dtex
Costruzione:		Panama 2/2
Tipo di spalmatura:		PVC
Peso totale:	DIN 53352 - EN ISO 2286-2	890 g/mq
Resistenza alla trazione ordito/trama:	DIN 53354 – DIN EN ISO 1421/Met.1	4300/4000 N/50 mm
Resistenza allo strappo ordito/trama:	DIN 53363	500/500 N
Resistenza alla temperatura resistenza al freddo:	DIN 53361 - DIN EN 495-5	- 30° C
resistenza al caldo:	NORME COMPLAN	+ 70° C
Solidità alla luce:	DIN 54044 – DIN EN ISO 105 B02	> 6
Adesione:	NORME COMPLAN	20N/cm
Resistenza alla piegatura:	DIN 53359 A	Dopo 100.000 pieghe nessuna forma di cresp.
Comportamento alla fiamma:	ISO 3795	Velocità alla fiamma < 100 mm/min
Finissaggio:	Laccato lucido su entrambi i lati.	
Applicazioni:	Teloni da camion centinati, con laterali scorrevoli o fissi, side curtain,	
Manutenzione:	Pulire soltanto con detergenti a PH neutro.	

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1014	WEIß*** 914	
RAL 1018	RAL 1021	BRILLANTGELB 119	RAL 1003	
RAL 2004	RAL 3020	RAL 3000	RAL 3002	
RAL 5012	LAGUNE 586	RAL 5010	KÖNIGSBLAU 543	RAL 5013
RAL 6001	RAL 6026			
RAL 7035	HELLGRAU 705	RAL 7037	SILBER RAL 9006	
RAL 8017	RAL 9005			

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Tosesto Srl

COD. SCHEDA: **ST.009/2.02**

TT10610